

EH416e

Full HD 1080p, compact et puissant



- **Projecteur Full HD 1080p – 4200 ANSI lumens**
- **Installation flexible – Lens shift vertical et zoom 1.6x**
- **Contrôle ultime - Support pour Crestron, Extron, AMX, PJ-Link et commandes LAN Telnet**
- **Connexion facile - HDMI, MHL, VGA, haut-parleur 10W**

Projetez des images lumineuses en haute résolution à tout moment de la journée grâce au projecteur Full HD 1080p EH416e. Conçu pour le bureau ou pour des installations professionnelles, ce projecteur compact et puissant peut être installé mais également utilisé en déplacement.

De multiples entrées qui incluent deux HDMI, un MHL, une entrée VGA et un haut-parleur intégré de 10W permettent d'installer le EH416e facilement. Vous pouvez même présenter du contenu sans fil en utilisant le UHDCast Pro (vendu séparément) ou utiliser le port USB Power pour connecter et alimenter un dongle HDMI, tel que le Google Chromecast.



Specifications

Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP
Résolution native	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosité ¹ (mode Lumineux)	4 200 lumens
Contraste	20 000:1
Affichage (natif)	16:9
Aspect ratio - compatible	4:3
Correction trapèze - verticale	+/-40°
Fréquence de balayage horizontal	15 ~ 91Khz
Fréquence de balayage vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformité	80%
Taille d'écran	0,67m ~ 7,7m (26,21" ~ 303,3") diagonale
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	Lampe
Lampe watts	240
Durée de vie de la lampe (hrs)	4000 (Lumineux), 8000 (Dynamique), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
Optique	
Rapport de projection	1,4:1 ~ 2,24:1
Distance de projection (m)	1,3m - 9,4m
Zoom	1,6
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	20.91 ~ 32.62
Lens shift	Vertical +17%
Offset natif	99%
Connectivité	
Connectiques (Entrées/Sorties)	Entrées 1 x HDMI 1,4a 3D support + MHL, 1 x HDMI 1,4a 3D support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite vidéo, 2 x Audio 3.5mm Sorties 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A Contrôle 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x mini USB souris/service
Général	
Niveau sonore (type)	32db
Niveau sonore (max)	34db
Compatibilité PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	Side-by-Side: 1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / Affichage des langues	21 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Espagnol, Suédois, Turque
Conditions de fonctionnement	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Télécommande	Télécommande avec laser et fonction souris
Nombre de haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	10W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation Télécommande 2 piles AAA Manuel utilisateur basique
Modèles sans fil en option	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
Réseau	
LAN - Contrôle	Oui
Puissance	
Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	249W
Consommation énergétique (max)	309W
Poids et dimensions	
Dimensions (LxPxH)	315 x 224 x 114mm
Poids brut	3,83 kg
Poids net	2,99 kg

