

**AirDry garantit un séchage naturel optimal**

AirDry est une technologie permettant de sécher la vaisselle de façon naturelle et optimale assurant un séchage 3X supérieur!
Déchargez votre lave-vaisselle uniquement après la fin du temps indiqué sur le bandeau de commandes.

Bénéfices et Caractéristiques**Un séchage trois fois plus efficace avec AirDry**

La technologie AirDry utilise le séchage naturel pour un résultat 3X supérieur à un séchage en porte fermée. La porte s'entrouvre de 10cm à la fin du cycle laissant l'air entrer pour un séchage optimal.
Déchargez votre lave-vaisselle uniquement après la fin du temps indiqué sur le bandeau de

Rapide et efficace

Le programme de lavage rapide en 30 minutes est la solution idéale pour vos petites vaisselles, le tout sans lésiner sur le résultat. Un résultat de lavage rapide et parfait.

Obtenez de meilleures performances grâce à l'entretien de votre lave-vaisselle

Entretenez la performance optimale de votre lave-vaisselle avec le programme d'entretien de la machine. En l'associant avec le détergent spécialement conçu à cet effet, ils agissent de pair pour lutter contre le calcaire et les dépôts gras. Vous obtiendrez de meilleurs résultats de lavage plus longtemps.

AutoSense, le programme intelligent

Faites l'expérience d'un cycle de lavage sur mesure grâce au programme AutoSense. Les capteurs intelligents sélectionnent pour vous le bon temps, la bonne température et la consommation nécessaire d'eau selon le chargement.

- Série 300 AirDry
- Lave-vaisselle Encastrable Semi-intégrable, bandeau apparent 60cm
- Livré sans porte d'habillage
- Pas de possibilité d'installation en hauteur
- Couleur du bandeau : Blanc
- Moteur inverter
- Affichage Led Blanc
- Options: ExtraHygiene 70°C, XtraPower , GlassCare 45°C
- Départ différé 24h
- Affichage du temps restant
- 8 programmes, 4 températures
- Consommation en eau par cycle: 9.9 litres
- Voyants sel et rinçage
- Fonction Auto-Off
- Water sensor
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Panier supérieur: 2 SoftSpikes®
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

Spécifications techniques

Type de construction	Encastrable
Type d'installation	Semi-intégrable, bandeau apparent
Type d'installation de la porte d'habillage:	Charnières double mouvements:FlexiInstall
Possibilité d'installation en hauteur	Non
Largeur (cm)	60
Cuve en	Inox
Cuve XXL	Non
Nombre de couverts	13
Indice de réparabilité	8.5
Classe énergétique lavage	E
Consommation d'énergie pour 100 cycles (kWh)	94
Consommation d'eau par cycle (L)	9.9
Niveau sonore (dB)	44
Durée du programme ECO (H)	4:00
Index d'énergie (E20)	55.9
Programme	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, Rapide 30 Minutes
Départ différé	1h-24h
Fonction AutoOff	Oui
Eclairage intérieur	Non
Type de séchage	Technologie AirDry
Efficacité de séchage E20	1.061

Dimensions HxLxP (mm)	818x596x575
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 900 X 600 X 550
Dimensions emballées HxLxP (mm)	864x635x680
Poids brut/net (kg)	39 / 38
Poids min/max de la porte d'habillage (Kg)	2-8
Fréquence (Hz)	50
Moteur	Inverter
Water sensor	oui
Connection à une arrivée d'eau chaude	oui
Indice de performance de nettoyage	1.121
Volts	220-240
Ampérage (A)	10
Longueur du câble (m)	1.5
Tuyau d'eau / vidange (cm)	150/150
Pays de fabrication	Pologne
PNC	911 524 110
Code EAN	7332543971497

