

**Découvrez notre gamme de dominos.**

Associez cette plaque de cuisson modulaire à d'autres plaques modulaires Electrolux afin de concevoir une cuisine personnalisée : gaz, vitrocéramique ou induction.

Bénéfices et Caractéristiques**Un simple coup de chiffon suffit à nettoyer cette surface**

La surface en verre de cette table de cuisson est très facile à nettoyer. Un simple coup de chiffon et le tour est joué.

- Plaque de cuisson Vitrocéramique Série 300
- Domino
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles par touches sensibles
- Foyer ARC : 700/1700W/120/180mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Verrouillage des commandes
- Sécurité enfants
- Bords droits
- Installation facilitée Optifix™

Commandes par touches sensibles

Une table de cuisson qui se contrôle au doigt et à l'œil grâce aux touches sensibles. Augmentez ou diminuez la température comme bon vous semble avec les commandes individuelles et dédiées pour chaque foyer.

Surveillez votre cuisson sans effort grâce au minuteur

Gardez la main sur le temps de cuisson grâce au minuteur. Il vous permet de suivre facilement la cuisson et peut être réglable jusqu'à une heure. Il éteint la zone de cuisson sélectionnée lorsque le temps est écoulé.

**Enregistrez les réglages de cuisson**

La fonction Touches verrouillées de notre table de cuisson vous permet de maintenir les réglages de cuisson, même si quelqu'un appuie accidentellement sur le bandeau de commande. Vous pouvez donc essayer les débordements sans affecter la cuisson en cours.

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	2	Code EAN	7332543764280
Table	Vitrocéramique	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Diamètre des zones de cuisson	Ø en cm:*		
Avant centre	14.5		
Arrière centre	18		
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique)	en Wh/kg:*		
Arrière centre	191.6		
Niveaux de puissance	9		
Avant centre	188		
Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)*	189.8		
Couleur	Noir		
Dimensions LxP (mm)	290x520		
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	38x270x490		
Câble d'alimentation fourni	1,1m		
Puissance électrique totale maximum (W)	2900		
Volts	220-240		
Poids brut/net (kg)	4.75 / 4.35		
Dimensions emballées HxLxP (mm)	123x385x608		
Pays de fabrication	Italie		
PNC	949 738 785		

