



Fiche technique

PORTABLE P33



Gaz réfrigérant



Facile à transporter



Kit fenêtre



Protection Golden Fin



Système d'évaporation



Fonction redémarrage automatique



Télécommande

MODÈLE

HTW-PC-020P33

8435483819795

Alimentation électrique V,P,HZ 220-240V (1 Phase ~ 50Hz)

PERFORMANCE

| | | | |
|--------------------------|----------------------------|----|------|
| Capacité refroidissement | Capacité | kW | 2,05 |
| | Consommation | W | 790 |
| | EER | - | 2,6 |
| | Classification énergétique | | A |
| Capacité chauffage | Capacité | kW | - |
| | Consommation | W | - |
| | COP | - | - |
| | Classification énergétique | | - |

CARACTÉRISTIQUES

| | | |
|--|-------------------|-----------|
| Puissance sonore | dB(A) | 70 |
| Pression sonore | dB(A) | 50,4/47,9 |
| Débit d'air (H/M/L) | m ³ /h | 272/211 |
| Température sélectionnable | °C | 17~35 |
| Périmètre climatisé (selon les conditions de la chambre) | m ² | 9~14 |
| Capacité de déshumidification | l/24h | 46,56 |
| Réfrigérant | Type | R290 |
| | Charge | Kg |

DIMENSIONS ET POIDS

| | | |
|---------------------------|----|-------------|
| Dimensions nettes (LxHxP) | mm | 329x634x318 |
| Dimensions brutes (LxHxP) | mm | 383x835x361 |
| Poids net/brut | Kg | 21/24 |

CONNEXIONS

| | | |
|-------------------------------|----|------|
| Longueur de câble | mm | 1500 |
| Diamètre du tube d'évacuation | mm | 150 |
| Longueur du tube de vidange | mm | 1500 |