

De Dietrich

Hotte

Réf. : DHP7612X



Les Plus produits

Made in France Une conception soignée, une fabrication de haute lignée "Made in France". De Dietrich élabore en France des hottes alliant avec une égale exigence design, technologie et fonctionnalité.

Eclairage LED 1 Pour le plus grand respect de l'environnement et de votre bien-être, l'éclairage LED a pour singularité de consommer près de 85% d'électricité en moins et de durer 20 fois plus longtemps qu'une ampoule à incandescence.

Fonction Boost Elle permet d'accéder instantanément à la vitesse d'aspiration maximale pour redoubler d'efficacité lors de très vives et intenses émissions de fumées ou d'odeurs.

GÉNÉRAL

Marque	DE DIETRICH
Référence commerciale	DHP7612X

DÉFINITION DU PRODUIT

Couleur/matériau de la carrosserie	Inox
Ean code	3660767962682
Largeur (cm)	60
Mode d'installation	Encastrable
Mode de fonctionnement	Convertible
Type d'appareil	Hotte décor murale pose libre

COMMANDES

Position turbo	Oui
Type de régulation des vitesses	Choix continu
Type de commandes	Commandes électroniques

ECLAIRAGE

Luminance totale en Lux	459
Nombre de lampes	2
Position de la lampe	Avant
Puissance par lampe	2.0
Type de lampes	Led

PERFORMANCES

Classe d Efficacité Energétique	B
Classe d efficacité fluidodynamique	B
Classe d efficacité lumineuse	A
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C
Consommation d'Energie Annuelle (AEC) kWh/y	83
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo (m3/h)	804
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo (m3/h)	633
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation (m3/h)	521
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air (m3/h)	471
Eclairage moyen sur la surface de cuisson (Lux)	459
Efficacité de filtration des graisses (%)	79
Efficacité fluidodynamique (FDE)	24
Efficacité lumineuse (LE) lux/Watt	82
Facteur d'accroissement temps	1,1
Index d'efficacité énergétique (EEI)	67,4
Niveau sonore en recyclage vitesse minimum (dBA)	61
Niveau sonore maxi en évacuation dB(A)	67
Niveau sonore mini en évacuation	59
Nombre de moteurs	1
Nombre de vitesses	4
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal (Pa)	432
Puissance consommée en mode arrêt (W)	
Puissance consommée en mode veille (W)	0,37
Puissance électrique à l'entrée au BEP (W)	190

FILTRAGE

Accessoires en option	Filtre charbon
Accessoires fournis	
Clapet anti retour	Oui
Matériau du filtre à graisse	Inox lavable
Nombre de filtres	2
Référence de la rallonge de la cheminée	ATC-646X
Référence du kit de recyclage	

De Dietrich

Hotte

Réf. : DHP7612X

DIMENSIONS	
Dimensions de la niche d'encastrement (HxLxP) en mm	
Dimensions du produit emballé (HxLxP) en mm	595X645X390
Dimensions du produit sans la cheminée (HxLxP) en mm	600X500X100
Hauteur de la cheminée mini-maxi en mm	669/1021
Hauteur du produit sans la cheminée en mm	100
Poids brut en kg	13.5
Poids net en kg	10.9

BRANCHEMENTS	
Fréquence en Hz	50-60
Fusible en A	10
Puissance de raccordement en W	269.0
Tension en V	220-240